MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONTE NOBREAK MINI MAX 13,8/2A

VOLT

SUMÁRIO

Descrição 2
Características 2
Características técnicas 3
Indicação de Led 3
Instalação 3

DESCRIÇÃO

A Fonte Nobreak Mini Max é ideal para aplicações em switches, sistemas VoIP, rádios, câmeras e diversos equipamentos de rede. Seu design permite acoplamento direto à bateria, tornando o uso mais versátil e facilitando o transporte. Em situações de queda de energia, a bateria mantém os dispositivos funcionando por muito mais tempo.

O **Modelo PoE** conta com dois conectores RJ45 na saída — um LAN e um PoE — compatível com a norma IEEE 802.3at (pinos 4 e 5 positivo / 7 e 8 negativo). Ele fornece saída contínua de **13,8VDC/2A**, permitindo a transmissão simultânea de dados e energia por meio do mesmo cabo UTP.

Já o **Modelo P4** possui cabo de 1 metro e saída de **13,8VDC/2A**, oferecendo praticidade e facilidade de instalação.

Além disso, a linha Mini Max destaca-se pelo baixo consumo de energia, garantindo eficiência e economia no uso diário.

CARACTERÍSTICAS

- Pode ser conectada diretamente à bateria;
- Fácil de transportar;
- Instalação simples e prática;
- Baixo consumo de energia;
- Saída com conector P4 ou PoE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada	Tensão full range	100/220Vac
	Frequência	50/60Hz
	Rendimento	>75%
Saída	Tensão	13,8Vdc
	Corrente	2 A
	Potência	24W
	Conexão	Conector P4/ PoE
Bateria	Corrente do carregador	100mA
Proteções	Entrada	Surto de corrente
	Saída	Curto circuito e sobrecarga
Outros	Dimensões A x L x P	35 x 56 x 76 mm
	Peso	0,150 Kg
	MTFB	>60.000 (Estimado)
	Ventilação	Sem cooler
	Montagem	Sobrepor
	Temperatura de operação	0 a 40°C

INDICAÇÃO DE LED

Led Verde	Rede Elétrica
Led Vermelho	Modo Bateria

INSTALAÇÃO

A Fonte Nobreak Mini Max foi projetada para oferecer instalação rápida e simplificada, exigindo apenas o acoplamento direto à bateria e a conexão à rede elétrica para entrar em operação. Após conectada, o sistema inicia automaticamente o processo de alimentação e carregamento, sem necessidade de ajustes adicionais.
O produto está disponível em três versões, possibilitando atender diferentes aplicações:

- **Fonte Nobreak Mini Max 13,8V / 2A – Saída P4**, com conector P4 padrão, ideal para alimentar equipamentos individuais.
- **Fonte Nobreak Mini Max 13,8V/2A – Duas saídas P4:** Versão com duas saídas independentes, permitindo alimentar simultaneamente dois dispositivos em 13,8V.
- **Fonte Nobreak Mini Max 13,8V / 2A – Saída PoE:** Modelo equipado com saída PoE, indicado para câmeras IP, rádios ou outros dispositivos compatíveis

Fonte Nobreak Mini Max 13,8V/2A P4

Fonte Nobreak Mini Max 13,8V/2A (duas saídas P4)

Fonte Nobreak Mini Max 13,8V/2A PoE

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

.

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br