

FONTE CHAVEADA POE+ GIGABIT



**100%
NACIONAL**

**1 ANO DE
GARANTIA**



CARACTERÍSTICAS

- Disponíveis em três modelos sendo; Modelo A, Modelo B e Modelo PoE+
- Tensão de alimentação Full Range 100 a 240VAC;
- Proteção de entrada contra surtos de tensão e corrente;
- Conta com fusível de proteção de entrada;
- Saída de carga totalmente estabilizada;
- Proteção de curto-circuito na saída PoE;
- Proteção de sobrecarga na saída PoE,
- Transmissão de dados em Gigabit (10/100/1000Mbps);
- Alcance de 100 metros;
- Plug and play;
- Fornece energia elétrica e transferência de dados em um único cabo;
- Prática e de fácil instalação.
- 01 ano de garantia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte chaveada PoE+ Gigabit		
Entrada de Alimentação	Tensão	100 ~ 240VAC (Full Range)
	Frequência	50/60Hz
	Rendimento	>75%
	Consumo	1W (Sem carga)
	Cabo de alimentação	1 metro
Porta LAN	Conexão	RJ45
	Transmissão de dados	10/100/1000Mbps
Saída PoE	Tensão	48VDC
	Corrente	1,5A
	Potência máxima	72W
	Conexão	RJ45
	Tipo	PoE Passivo
	Transmissão de dados	10/100/1000Mbps
Proteções	LED	ON/OFF
	Entrada	Surtos de tensão
		Surtos de corrente
	Saída	Curto-circuito
Sobrecarga		
Outros	Dimensões A x L x P	50 x 65 x 110 mm
	Peso	0,240 Kg
	MTFB	>60.000 horas (Estimado)
	Temperatura de operação	0 a 40°C

Modelos disponíveis		
Modelo	Pinos Saída PoE	Código
Modelo A	VCC (1-2) GND (3-6)	2.07.011
Modelo B	VCC (4-5) GND (7-8)	2.07.012
PoE +	VCC (1-2 / 4-5) GND (3-6 / 7-8)	2.07.013

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

FONTE CHAVEADA POE+ GIGABIT

